

铝箔袋装标准液

pH4.01 袋装缓冲液 (30 袋一盒装：每袋 20ml)	51302069
pH7.00 袋装缓冲液 (30 袋一盒装：每袋 20ml)	51302047
pH9.21 袋装缓冲液 (30 袋一盒装：每袋 20ml)	51302070
pH10.01 袋装缓冲液 (30 袋一盒装：每袋 20ml)	51302079
“彩虹包装”(pH4.01, pH7.00和 pH9.21 缓冲液各 10 袋，30 袋一盒装：每袋 20m l)	51302068
1413 S/cm 袋装标准液 (30 袋一盒装：每袋 20m l)	51302049
12.88mS/cm 袋装标准液 (30 袋一盒装：每袋 20m l)	51302050



技术参数

功能速查表	SevenGo		SevenGo Pro		
型号	SG2	SG3	SG6	SG7	SG8
pH	●				●
mV	●				●
相对 mV					●
氧化还原电位	●				●
离子浓度					●
电导率		●		●	
固体溶解总量 (TDS)		●		●	
电阻率		●		●	
盐度		●		●	
溶解氧			●		
气压			●		
温度	●	●	●	●	●
校正点	3	1	2	1	5
自动 / 手动锁定终点	●	●	●	●	●
用户自定义标准液	●			●	●
日期和时间			●	●	●
时间间隔测量			●	●	●
背光			●	●	●
数据传输			●	●	●
普通和专家模式			●	●	●
数据储存	30	30	200	200	200
连接 ErGo	●	●	●	●	●
IP67 防尘防水	●	●	●	●	●

SevenGo pH 计：SG2



SevenGo SG2	测量范围	分辨率	精度
pH	0.00~14.00	0.01	0.01
mV	-1999~1999	1	1
温度	-5.0~105 C	0.1 C	0.5 C
输出	—		
电源	4 节 AA 碱性电池或充电电池		
操作环境	5~40 C，相对湿度 5~80% 无冷凝		
尺寸 / 重量	220 x 90 x 45 mm /325 g不包括电池)		

SevenGo 电导率仪：SG3



SevenGo SG3	测量范围	分辨率	精度
电导率	0.10 S/cm~500 mS/cm	自动可变	0.5%
TDS	0.10mg/L~300 g/L	自动可变	0.5%
电阻率	0.00~100.00 M ·cm	自动可变	0.5%
盐度	0.00~80.00 ppt	自动可变	0.5%
温度	-5.0~105 C	0.1 C	0.1 C
输出	—		
电源	4 节 AA 碱性电池或充电电池		
操作环境	5~40 C，相对湿度 5~80% 无冷凝		
尺寸 / 重量	220 x 90 x 45 mm / 325 g不包括电池)		

SevenGo pro溶解氧：SG6



SevenGo pro SG6	测量范围	分辨率	精度
饱和度	0.0~600.0%	0.1	0.5 %
温度	0.0~60.0 C	0.1 C	0.1 C
mg/L, ppm	0.00~99.00	0.01	0.5%
气压	500~1100 mbar	1	1%
输出	红外接口输出至打印机或电脑		
电源	4 节 AA 碱性电池或充电电池		
操作环境	5~40 C，相对湿度 5~80% 无冷凝		
尺寸 / 重量	220 x 90 x 45 mm /325 g不包括电池)		

SevenGo pro电导率仪：SG7



SevenGo pro SG7	测量范围	分辨率	精度
电导率	0.00 S/cm~1000 mS/cm	自动可变	0.5%
TDS	0.00 mg/L~600 g/L	自动可变	0.5%
电阻率	0.00~100.00 M ·cm	自动可变	0.5%
盐度	0.00~80.00 ppt	自动可变	0.5%
温度	-5.0~105 C	0.1 C	0.1 C
输出	红外接口输出至打印机或电脑		
电源	4 节 AA 碱性电池或充电电池		
操作环境	5~40 C，相对湿度 5~80% 无冷凝		
尺寸 / 重量	220 x 90 x 45 mm /325 g不包括电池)		

SevenGo pro pH离子浓度计：SG8



SevenGo pro SG8	测量范围	分辨率	精度
pH	-2.000~19.999	0.001	0.002
mV (相对 mV)	-1999.9~1999.9	0.1	0.2
离子浓度	1.00E-9...9.99E+9 mmol/l, mol/l, mg/l 0.000...9999ppm 0.000%...999.9%	1 最末位	0.5%
温度	-5.0~130.0自动补偿 -30.0~130.0手动补偿	0.1 C	0.2 C
输出	红外接口输出至打印机或电脑		
电源	4 节 AA 碱性电池或充电电池		
操作环境	5~40 C，相对湿度 5~80% 无冷凝		
尺寸 / 重量	220 x 90 x 45 mm /325 g不包括电池)		

SevenGo 系列便携式
pH/ 电导率 / 溶解氧 / 离子浓度测量仪表

SevenGo：让您尽享测量乐趣

SevenGo系列新一代便携式仪表，集粹梅特勒-托利多多年的电化学经验，结合品质优异的传感器与各种独特的附件，为移动式分析测量设立了新的标准。它将给您的现场测量带来全新的乐趣。

SevenGo 电极

可以安装在仪表任何一侧，这使得单手测量操作成为可能。电极不用时，还能卸下来以节省空间。

防尘防水等级达 IP67

即使在连接电极后，SevenGo仍可达IP67防尘防水等级。这意味着它彻底防尘，并能在水下1米经受30分钟的考验。



人体工程学的杰作

左、右手用户都会习惯使用 SevenGo，按钮大小直接按其重要程度设计。使用如此简单，真正省时高效！

数据管理

SevenGo 非常注重方便的数据管理，数据测量、保存、查找与删除等相关操作的快速与便捷性，无其它仪表可比。

显示一目了然

SevenGo 的大屏幕显示出所有相关设置，并能突出重点。您可以随时明了地观察测量数据与电极状态。



橡胶保护套

实用的保护套可防止仪表被撞击，可方便的安装电极夹，在不除去保护套的情况下就可更换电池。既简单又实用！

户外便携箱

大空间，巧安置，SevenGo 新型工作箱将仪表、电缆和电极尽揽其中。携带方便，安全可靠，帮助您快速建立户外移动式工作站！



SevenGo pro：更上一层楼

SevenGo pro 拥有 SevenGo 所有的优点。同时在精度和便利性方面，SevenGo pro 的性能又更上一层楼。您完全可以按照您的工作需要，选择最适合您的便携式测量解决方案。

红外通讯接口

利用红外通讯接口，无需电缆，您就可以将数据传输至电脑或配有红外适配器的打印机。同时其内嵌式的设计丝毫不影响SevenGo pro的防水防尘等级。



背光

明亮的背光显示方式使仪表的使用不再受外界光线限制。您可根据需要设定关闭背光时间，使方便的操作和待机时间达到最佳的结合。

溶氧仪内置气压计

SG6溶氧仪内置的气压计可随时监测气压波动，并对测量值进行气压补偿，进一步保证了测量的精度及重现性。



专家模式和常规模式

SevenGo pro 引入了通常在大型仪器中才有的两种操作模式功能。在“常规模式”下，操作者只能使用其基础功能而无法改变仪表的设置，避免出错；在“专家模式”下则可以自由设置和使用仪表的所有功能。

软键盘操作

SevenGo pro 使用交互式的软键盘操作，使测量和数据管理变的异常简单，就象使用手机一样方便。

高精度电极

标配IP67等级的InLab413 SG pH 电极、InLab737 电导电极和InLab605 溶氧电极，保证您获得精确可靠的测量结果。

